



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel.: +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 si 2 la H.C.J. nr. 39/31.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – Faza SF a indicatorilor tehnico-economiici aferenti, cat si descrierea investitiei din Documentatia de avizare a lucrarilor de investitii pentru obiectivul de investitii „Construire 2 Case de tip familial, dotari și amenajare incintă, Simian, Județul Mehedinți”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 14889/22.12.2021 al Presedintelui Consiliului Judetean Mehedinti;
- Raportul de specialitate nr.14890/22.12.2021 al Secretarului General al Judetului;
- Adresa nr. 32793/20.12.2021 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti inregistrata la Consiliul Judetean Mehedinti cu nr. 141764/20.12.2021;
- Solicitarea de clarificare 2 , cu nr. 36645/17.11.2021 in proiectul „**Construire 2 Case de tip familial, dotari și amenajare incintă, Simian, Județul Mehedinți**, cod SMIS 152697;

Vazand si avizele favorabile date in acest sens de comisiile de specialitate ale Consiliului Judetean Mehedinti;

În temeiul art. 173, alin. 1), lit. b) corroborat cu alin. 1), lit. d), art. 173, alin. 5, lit. b și art. 196, alin. 1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica in mod corespunzator Anexa nr. 1 si 2 la H.C.J. nr. 39/31.03.2021.

Art. 2 Restul prevederilor din H.C.J. nr. 39/31.03.2021 raman neschimbate.

Art. 3 Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată azi, 29.12.2021 , în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu un numar de 27 voturi „pentru,,.

PREȘEDINTE,

Av. Aladin - Gigi Georgescu



Contrasemneaza,

SECRETAR GENEARA AL JUDEȚULUI,

Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau".

Nr. 145

Red. 3 ex.

ANEXA 1.
la H.C.J. Mehedinți nr. 145/2021

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico –economi ai obiectivului de investiții:

Documentația:	„Construire 2 Case de tip familial, dotări și amenajare incintă, Simian, Județul Mehedinți”, Varianta avizată: Scenariul A
Faza de proiectare:	S.F.
Proiectant general:	SC Rodos proiect SRL – Ing. Poiana Rodica
Beneficiar:	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți
Amplasament:	Şimian, Județul Mehedinți

Principalii indicatori tehnico-economi aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respective valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total valoare investiție inclusiv TVA – 5.748.003,25 lei, din care TVA – 904.169,13 lei

Valoarea Totală investiției fără TVA: 4.843.834,12 lei.

Valoare Construcții-Montaj:

Din care C+M inclusiv TVA – 4.498.158,42 lei, din care TVA 718.193,36 lei

Valoarea Totală C+M fără TVA: 3.779.965,06 lei.

b) indicatori minimali:

Investitia "CONSTRUIRE 2 CASE DE TIP FAMILIAL, DOTARI SI AMENAJARE INCINTA, JUDETUL MEHEDINTI" va fi amplasata pe un teren de 6.940,00 mp.

Cladire de tip parter, alcătuită din:

- fundații continue, supralargite în zona stâlpilor
- stâlpi, grinzi și centuri de beton armat
- zidarie portantă de 30 cm grosime din caramida GVP în zidurile perimetrale și peretii interioiri de 15-30 cm grosime, din aceeași caramida GVP
- planșeu din beton armat de 15 cm

- timplarie de PVC cu geam termopan (ferestre + usi interioare/exterioare) ;
 - pardoseli din Tarchet (covor pvc) in dormitoare si izolator.
 - placaj gresie (grupuri sanitare, sala pentru activitati comune, cabinet medical, bucatarie, terasa).
 - acoperis tip sarpanta cu invelitoare tigla metalica
 - instalatii sanitare
 - instalatii electrice
 - instalatie termice
- Amenajarile exterioare presupun executia urmatoarelor tipuri de lucrari :
- pavilioane lemn
 - pergole lemn
 - banci lemn
 - amenajare loc de joaca pentru copii
 - imprejmuire – zidarie b.c.a.

ARHITECTURA

Cladirea propusa va avea o suprafata construita de 583,38 mp si suprafata desfasurata de 583,38 mp. Inaltimea maxima a cladirii este de + 5,95 m fata de cota +/- 0,00.

Inaltimea libera a incaperilor din cladirea propusa va fi : h = 2,80 m

Cladirea are structura din stilpi si grinzi din beton armat, planse din beton armat, cu zidarie portanta din caramida eficienta G.V.P. de 30 cm grosime si compartimentari interioare usoare din zidarie GVP de 15 cm grosime. Acoperisul este tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica maro.

Functiunile pe nivele vor fi urmatoarele:

- Parter:
 - Windfang – S = 3,78 mp
 - Sala pentru activitati comune – S = 96,88 mp
 - Bucatarie - S = 15,44 mp
 - Camara - S = 8,88 mp
 - Dormitor – 3 buc. – S = 16,20 mp, fiecare
 - Coridor – S = 54,90 mp
 - Grup sanitar fete – S = 15,48 mp
 - Grup sanitar baieti – S = 15,48 mp
 - Grup sanitar personal – S = 11,16 mp
 - Grup sanitar pers. cu dizabilitati locomotorii – 2 buc. - S = 12,96 mp
 - Spatiu depozitare – S = 4,50 mp
 - Spatiu depozitare – S = 8,46 mp
 - Spalatorie – S = 16,20 mp
 - Cabinet – S = 13,95 mp
 - Cabinet – S = 11,25 mp
 - Cabinet – S = 10,58 mp
 - Dormitor – 3 buc. - S = 16,20 mp, fiecare
 - Sas - S = 2,78 mp
 - Cabinet medical – S = 5,27 mp
 - Izolator – S = 11,25 mp
 - Suprafata utila parter = 429,36 mp

FINISAJE:

Pardoseaua din holuri, spalatorie grupuri sanitare, spatii depozitare si locul de luat masa va fi din gresie (antiderapanta).

In dormitoare si cabinete pardoseaua va fi realizata din tarchet.

Grupurile sanitare vor avea peretii placati cu faianta pe o inaltime de 2,00 m, tavanele vor fi vopsite cu vopsea lavabila iar pardoselile vor fi din gresie.

Sub pardoseaua de la parter se propune un strat de polistiren extrudat de 3 cm grosime pentru realizarea unei izolari termice optime a cladirii.

Se vor executa tencuieli interioare drisuite, glet de ipsos si zugraveli lavabile.

In grupurile sanitare pereti se vor placa cu faianta iar tavanele vor fi vopsite cu vopsele lavabile.

Tamplaria propusa – usi exterioare si ferestre din PVC cu geam termopan si usi interioare din lemn de rasinoase.

Exterior, intreaga cladire va fi termoizolata cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime iar soclu va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime.

Finisaje exterioare – tencuieli decorative superioare

- soclu – tencuala decorativa speciala pentru elevatii

Accesul principal in cladire se realizeaza prin doua usi duble cu dimensiunile 180/240 cm si doua usi duble de 160/240 cm.

AMENAJARI EXTERIOARE

Incinta se va amenaja conform planului de situatie anexat.

- pavilion lemn – Sc = 14,08 mp , 2 buc.
- pergole lemn , 6 buc.
- amenajare loc de joaca pentru copii (nisip) = 140,00 mp
- alei carosabile = 700,00 mp
- alei pietonale = 350,00 mp
- spatiu verde amenajat = 4200,00 mp
- banci = 40 buc.
- imprejmuire – zidarie bca = 350,00 mp

In urma studiului compozitional si functional al obiectivului , se obtin urmatorii indici:

SUPRAFATA TEREN = 6940,00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA propusa = 1194,92 mp

SUPRAFATA DESFASURATA totala propusa = 2130,18 mp

P.O.T. propus = 13,97 %

C.U.T. propus = 0,17

c) indicatori financiari, socio - economici , de impact, de rezultat

Ca urmare a realizării investiției, impactul social se încadrează ca fiind pozitiv.

Indicatorii finanaciari si socio-economici au fost analizați in cadrul secțiunii de analiza financiara

d) durata estimată de execuție

Durata estimata de executie este de 20 luni.



Descrierea investiției

Investitia CONSTRUIRE 2 CASE DE TIP FAMILIAL, DOTARI SI AMENAJARE INCINTA, JUDETUL MEHEDINTI va fi amplasata pe un teren de 6940,00 mp, nr cadastral 56708, cu urmatoarele vecinatati:

- la nord – NC 2130
- la est – drum
- la sud – SNP Petrom
- la vest – NC 1743

SUPRAFATA CONSTRUITA existenta = 528,51 mp

SUPRAFATA DESFASURATA existenta = 935,26 mp

P.O.T. existent = 4,28 %

C.U.T. propus = 0,076

Comuna Simian este situata la o distanta de 7 Km de municipiul Drobeta Turnu Severin, resedinta județului Mehedinți. Teritoriul comunei are o suprafata de 65,49 km², 9.650 de locuitori si este strabatut pe directia vest-est de traseul de cale ferata si DN 6. Simian este o comună în județul Mehedinți, Oltenia, România, formată din satele Cerneți, Dedovața Nouă, Dedovața Veche, Dudașu, Erghevița, Poroina, Șimian (reședința) și Valea Copcii.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;
- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Cladire este de tip parter, alcătuită din:

- fundații continue, supralargite în zona stîlpilor
- stîlpi, grinzi și centuri de beton armat
- zidarie portantă de 30 cm grosime din caramida GVP în zidurile perimetrale și peretii interioiri de 15-30 cm grosime, din aceeași caramida GVP
- planseu din beton armat de 15 cm
- timplarie de PVC cu geam termopan (ferestre + usi interioare/exterioare);
- pardoseli din Tarchet (covor pvc) în dormitoare și izolator.
- placaj gresie (grupuri sanitare, sala pentru activități comune, cabinet medical, bucătărie, terasa).
- acoperis tip sarpanta cu învelitoare tigla metalică
- instalatii sanitare
- instalatii electrice
- instalatii termice

Amenajările exterioare presupun execuția următoarelor tipuri de lucrări :

- pavilioane lemn
- pergole lemn
- bânci lemn
- amenajare loc de joacă pentru copii
- imprejmuire – zidarie b.c.a.

ARHITECTURA

Cladirea propusa va avea o suprafata construita de 583,38 mp și suprafata desfasurata de 583,38 mp. Înaltimea maxima a cladirii este de + 5,95 m fata de cota +/- 0,00.

Înaltimea libera a incaperilor din cladirea propusa va fi : h = 2,80 m

Cladirea are structura din stilpi si grinzi din beton armat, planseu din beton armat, cu zidarie portanta din caramida eficiente G.V.P. de 30 cm grosime si compartimentari interioare usoare din zidarie GVP de 15 cm grosime. Acoperisul este tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica maro. Functiunile pe nivele vor fi urmatoarele:

- Parter:

Windfang – S = 3,78 mp
Sala pentru activitati comune – S = 96,88 mp
Bucatarie – S = 15,44 mp
Camara – S = 8,88 mp
Dormitor – 3 buc. – S = 16,20 mp, fiecare
Coridor – S = 54,90 mp
Grup sanitar fete – S = 15,48 mp
Grup sanitar baieti – S = 15,48 mp
Grup sanitar personal – S = 11,16 mp
Grup sanitar pers. cu dizabilitati locomotorii – 2 buc. – S = 12,96 mp
Spatiu depozitare – S = 4,50 mp
Spatiu depozitare – S = 8,46 mp
Spalatorie – S = 16,20 mp
Cabinet – S = 13,95 mp
Cabinet – S = 11,25 mp
Cabinet – S = 10,58 mp
Dormitor – 3 buc. – S = 16,20 mp, fiecare
Sas – S = 2,78 mp
Cabinet medical – S = 5,27 mp
Izolator – S = 11,25 mp
Suprafata utila parter = 429,36 mp

FINISAJE:

Pardoseaua din holuri, spalatorie grupuri sanitare, spatii depozitare si locul de luat masa va fi din gresie (antiderapanta). In dormitoare si cabinete pardoseaua va fi realizata din tarchet. Grupurile sanitare vor avea peretii placati cu faianata pe o inaltime de 2,00 m, tavanele vor fi vopsite cu vopsea lavabila iar pardoselile vor fi din gresie.

Sub pardoseaua de la parter se propune un strat de polistiren extrudat de 3 cm grosime pentru realizarea unei izolari termice optime a cladirii. Se vor executa tencuieli interioare drisuite, glet de ipsos si zugraveli lavabile.

In grupurile sanitare pereti se vor placa cu faianata iar tavanele vor fi vopsite cu vopsele lavabile.

Tamplaria propusa – usi interioare/exterioare si ferestre din PVC cu geam termopan.

La exterior, intreaga cladire va fi termoizolata cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime iar soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 3 cm grosime.

Finisaje exterioare – tencuieli decorative superioare

- soclu – tencuiala decorativa speciala pentru elevatii

Accesul principal in cladire se realizeaza prin doua usi duble cu dimensiunile 180/240 cm si doua usi duble de 160/240 cm.

AMENAJARI EXTERIOARE

Incinta se va amenaja conform planului de situatie anexat.

- pavilion lemn – Sc = 14,08 mp , 2 buc.

- perbole lemn , 6 buc.
- amenajare loc de joaca pentru copii (nisip) = 140,00 mp
- alei carosabile = 700,00 mp
- alei pietonale = 350,00 mp
- spatiu verde amenajat = 4200,00 mp
- banci = 40 buc.
- imprejmuire – zidarie bca = 350,00 mp

In urma studiului compozitional si functional al obiectivului , se obtin urmatorii indici:

SUPRAFATA TEREN = 6940,00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA propusa = 1194,92 mp

SUPRAFATA DESFASURATA totala propusa = 2130,18 mp

P.O.T. propus = 13,97 %

C.U.T. propus = 0,17

REZISTENTA

Infrastructura

Fundațiile constructiei sunt din beton armat C16/20 si sunt de tip fundatii continue, respectiv fundatii supralargite sub stalpii izolati.

Fundațiile continue au dimensiunile 60 x 100 cm si sunt pozate pe o egalizare de beton C12/15 grosime 10 cm.

Elevațiile aferente fundațiilor au dimensiunile 30x45 cm și sunt armate.

Umplutura în elevație constă într-un strat de pamant compactat, 10cm. balast compactat, folie hidroizolație, termoizolație în grosime de 3 cm executată din polistiren extrudat, pardoseaua de la cota ±0,00 executată din beton C16/20 grosime 10 cm armată cu plase sudate STNB 6/100/100.

Suprastructura

Suprastructură formată zidarie portanta grosime 30cm combinata cu stalpi, centuri si grinzi de beton armat legate cu planșeu de beton armat cota +2,95. Betonul armat din care se executa stilpii, grinziile si planseul este C16/20.

Acoperisul este de tip sarpanta de lemn ecarisat de brad in 4 (patru) ape si invelitoare din tigla metalica.

ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE

Panouri solare preparare apa calda menajera (acm) cu 30 tuburi, boiler 1000 l +kit montaj

Contor apa rece Dn 50 mm

Solutia tehnica propusa se refera la executia urmatoarelor categorii de lucrari:

- Instalatii sanitare apa si canal;
- Instalatii sanitare pluviale.

Instalatii sanitare apa canal.

Din punct de vedere al asigurarii dotarii cu grupuri sanitare, constructia propusa are urmatoarea dispunere:

- Grup sanitar pentru fete;
- Grup sanitar pentru baieti
- 2 Grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati;

Pentru echiparea cu obiecte sanitare si accesoriu a instalatiilor sanitare, s-au avut in vedere prevederile STAS 1795-87 si normativ I9-2015.

Director Executiv,
Ec. Adrian Bidilean

